



Кабельные наконечники предназначены для оконцевания проводов и кабелей сечением 0.25 – 50.0 мм². Кабельные наконечники поставляются с изоляционными манжетами, цветовая маркировка которых соответствует определенному диаметру изолируемого провода.

Метод монтажа наконечников – обжим.

Для обжима рекомендуется использовать кримперы: 6PK-230, 6PK-301E, HT-202B и др.



Наименование	Сечение провода, мм ²	Размеры, мм				Цвет изоляции
		D1	D2	L1	L2	
DN00206(LT02506)	0.25	0.75	1.9	10	6	голубой
DN00208(LT02508)		0.75	1.9	12	8	
DN00306(LT03406)	0.34	0.8	1.9	10	6	бирюзовый
DN00308(LT03408)		0.8	1.9	12	8	
DN00506(LT05006)	0.5	1.0	2.6	12	6	оранжевый
DN00508(LT05008)		1.0	2.6	14	8	
DN00510(LT05010)		1.0	2.6	16	10	
DN00706(LT07506)		1.2	2.8	12	6	
DN00708(LT07508)	0.75	1.2	2.8	14	8	белый
LT07510		1.2	2.8	16	10	
DN00712(LT07512)		1.2	2.8	18	12	
DN01006(LT10006)		1.4	3.0	12	6	
DN01008(LT10008)	1.0	1.4	3.0	14	8	желтый
LT10010		1.4	3.0	16	10	
DN01012(LT10012)		1.4	3.0	18	12	
DN01508(LT15008)		1.7	3.5	14	8	
DN01510(LT15010)	1.5	1.7	3.5	16	10	красный
LT15012		1.7	3.5	18	12	
DN01518(LT15018)		1.7	3.5	24	18	
DN02508(LT25008)		2.2	4.2	14	8	
LT25010	2.5	2.2	4.2	16	10	голубой
DN02512(LT25012)		2.2	4.2	18	12	
DN02518(LT25018)		2.2	4.2	24	18	
DN04010(LT40010)		2.8	4.8	17	10	
DN04012(LT40012)	4.0	2.8	4.8	20	12	серый
DN04018(LT40018)		2.8	4.8	26	18	
DN06012(LT60012)	6.0	3.5	6.3	20	12	черный
DN06018(LT60018)		3.5	6.3	26	18	
DN10012(LT100012)	10.0	4.5	7.6	22	12	бежевый
DN10018(LT100018)		4.5	7.6	28	18	
DN16012(LT160012)	16.0	5.8	8.8	24	12	зеленый
DN16018(LT160018)		5.8	8.8	28	18	
DN25016(LT250016)	25.0	7.3	11.2	28	16	коричневый
DN25022(LT250022)		7.3	11.2	35	22	
DN35016(LT350016)		8.3	12.7	30	16	
LT350018		8.3	12.7	32	18	
DN35025(LT350025)	35.0	8.3	12.7	39	25	бежевый
LT350020		8.3	12.7	36	20	
DN50020(LT500020)	50.0	10.3	15	36	20	оливковый