

ГИБКИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ

Гибкие светодиодные ленты выполнены из линейки светодиодов диаметром 5 мм, покрытых силиконовым герметиком. Основная сфера применения таких лент – это декоративная подсветка и оформление. Их можно использовать для замены неоновой подсветки, для освещения салона автомобиля, для подсветки витрин и рекламных панно. Еще одна важная особенность их применения – это возможность установки лент в помещениях с высокой влажностью, где использование других источников освещения невозможно. Светодиоды имеют высокий уровень яркости и широкий угол излучения (120 °).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Рабочее напряжение, В	Диаметр светодиода, мм	Кол-во светодиодов в ленте	Угол	Размеры ленты (ДхВ), мм	Рабочий ток, А	Мощность, Вт
DIP LED 4H8 красный (U21R)	12	5	96	120°	965 x 12	0.6	7.7
DIP LED 4H8 желтый (U3Y)	12	5	96	120°	965 x 12	0.6	7.7
DIP LED 4H8 зеленый (U57G)	12	5	96	120°	965 x 12	0.6	7.7
DIP LED 4H8 синий (H190B)	12	5	96	120°	965 x 12	0.6	7.7
DIP LED 4H8 белый (H206W)	12	5	96	120°	965 x 12	0.6	7.7
DIP LED 4H8 теплый белый	12	5	96	120°	965 x 12	0.6	7.7

