



ПАЯЛЬНЫЕ СТАНЦИИ СЕРИИ QUICK-375 С АВТОПОДАЧЕЙ ОЛОВА

Паяльные станции серии **QUICK-375** имеют керамический нагревательный элемент, точность и скорость нарастания температуры контролируются RTD датчиком и индикатором температуры.

Устройство для подачи олова имеет следующие параметры регулировки:

- время подачи: 0 – 4 с
- скорость подачи: 4.5 – 26 мм/с
- режим управления: ручной/автоматический
- обратная отмотка: 0 – 5 мм.

Для работы с паяльными станциями можно использовать припой различного диаметра: от 0.5 до 1.6 мм. Для удобства управления устройством подачи олова можно использовать педаль, входящую в комплект к станциям.

Модели **QUICK-375A** и **QUICK-375B** отличаются типом расположения направляющей трубки подачи олова: в станции **QUICK-375A** она расположена в корпусе станции, в станции **QUICK-375B** она крепится к паяльнику.

QUICK-375B



QUICK-375A



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Напряжение питания: | 220 В |
| Потребляемая мощность: | 60 Вт |
| Температурный режим пайки: | 200...480°C |
| Стабильность температуры: | ±2°C |
| Напряжение питания паяльника: | 24 В |
| Скорость подачи олова: | 4.5 – 26 мм/с |
| Диаметр проволочного припоя: | 0.5 – 1.6 мм |
| Размеры: | 200 x 138 x 140 мм |
| Вес: | 2.6 кг |

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Паяльная станция
- Паяльник
- Губка для очистки жала
- Педаль управления устройством подачи олова
- Инструкция по эксплуатации



ПАЯЛЬНЫЕ СТАНЦИИ СЕРИИ QUICK-936

Паяльные станции серии **QUICK-936** имеют антистатическое исполнение и отличаются типом нагревательного элемента. Станция **QUICK-936BESD** имеет традиционный нагревательный элемент, в то время как в паяльнике станции **QUICK-936ESD** используется керамический элемент с высокой продолжительностью эксплуатации. Станции серии **QUICK-936** имеют поворотный регулятор настройки температуры пайки, которая при необходимости может быть заблокирована посредством кнопки. Во избежание случайных изменений положения переключателя разблокировка кнопки осуществляется только с помощью шестигранного ключа.

Паяльные станции серии **QUICK-936** относятся к разряду профессиональных и могут быть использованы для промышленных и производственных целей.

QUICK-936ESD



КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Паяльная станция
- Паяльник
- Подставка для паяльника с губкой для очистки жала
- Инструкция по эксплуатации

QUICK-936BESD



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|-------------------------------------|-------------------|
| Напряжение питания: | 220 В |
| Потребляемая мощность: | 60 Вт |
| Температурный режим пайки: | 200...480°C |
| Стабильность температуры: | ±1°C |
| Напряжение питания паяльника: | 24 В |
| Размеры: | 170 x 120 x 93 мм |
| Вес: | 1.4 кг |