ПОДСТРОЕЧНЫЕ РЕЗИСТОРЫ ИМПОРТНЫЕ

R-16N2

- Углеродистые
- 500 Ом ~ 1 МОм
- Функциональная характеристика “B”
- 0.1 Вт
- 200 В
- 260 °
- Аналог РП1-64б



SL-4515G



- Углеродистые
- 5 кОм ~ 1 мОм
- Функциональная характеристика “B”
- 0.1 Вт
- 100 В
- Ход 45 мм



R1001N12B1

- Углеродистые
- 5 кОм ~ 1 МОм
- Функциональная характеристика “A”
- 0.03 Вт
- 50 В
- 270 °



R1001G22B1

- Углеродистые
- Сдвоенные
- 500 Ом ~ 1 МОм
- Функциональная характеристика “B”
- 0.03 Вт
- 50 В
- 270 °



SL-20V1



- Углеродистые
- 500 Ом ~ 2 МОм
- Функциональная характеристика “A”
- 0.05 Вт
- 50 В
- Ход 20 мм
- Возможны различные типы движка



SL-101N

- Углеродистые
- 500 Ом ~ 1 МОм
- Функциональная характеристика “A”
- 0.025 Вт
- 50 В
- Ход 10 мм
- Возможны различные типы движка



SL-45V1

- Углеродистые
- 500 Ом ~ 1 МОм
- Функциональная характеристика “A”
- 0.125 Вт
- 150 В
- Ход 45 мм
- Возможны различные типы движка



NSL-102N

- Углеродистые
- 1 кОм ~ 1 МОм
- Функциональная характеристика “A”
- 50 В
- Ход 10 мм
- Возможны различные типы движка



NSL-103NHO

- Углеродистые
- 1 кОм ~ 1 МОм
- Функциональная характеристика “A”
- 0.025 Вт
- 50 В
- Ход 10 мм
- Возможны различные типы движка



NSL-205G

- Углеродистые
- Сдвоенные
- 1 кОм ~ 1 МОм
- Функциональная характеристика “A”
- 0.025 Вт
- 150 В
- Ход 20 мм
- Возможны различные типы движка



SL-6015G

- Углеродистые
- 5 кОм ~ 1 МОм
- Пластиковый движок
- Функциональная характеристика “B”
- 0.1 Вт
- 100 В
- Ход 60 мм



SL-10091N



- Углеродистые
- 1 кОм ~ 1 МОм
- Пластиковый движок
- Функциональная характеристика “A”
- 0.05 Вт
- 150 В
- Ход 100 мм