

ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ

HY3002S-2

- Выходное напряжение/выходной ток:
HY3002S-2 2 × 0 – 30 В / 2 × 0 – 2 А
- HY3003S-2 2 × 0 – 30 В / 2 × 0 – 3 А
- HY3005S-2 2 × 0 – 30 В / 2 × 0 – 5 А

HY3003S-2

- Дисплей: 4 × ANALOG
- Точность: ±2,5%
- Размеры: 365 × 265 × 164 мм
- Вес: 8 кг

HY3005S-2



HY3002-2

- Выходное напряжение/выходной ток:
HY3002-2 2 × 0 – 30 В / 2 × 0 – 2 А
- HY3003-2 2 × 0 – 30 В / 2 × 0 – 3 А
- HY3005-2 2 × 0 – 30 В / 2 × 0 – 5 А
- HY5002-2 2 × 0 – 50 В / 2 × 0 – 2 А
- HY5003-2 2 × 0 – 50 В / 2 × 0 – 3 А

HY3003-2

HY3005-2

HY5002-2

HY5003-2

- Дисплей: 2 × LED (3½ разряда)
- Точность:
напряжение ±1% + 2 един.
ток ±1,5% + 2 един.
- Размеры: 365 × 265 × 164 мм
- Вес: 8 кг



HY3002S-3

- Выходное напряжение/выходной ток:
HY3002S-3 0 – 30 В / 2 × 0 – 2 А
- HY3003S-3 0 – 30 В / 2 × 0 – 3 А
- HY3005S-3 0 – 30 В / 2 × 0 – 5 А

HY3003S-3

HY3005S-3

- Фиксированный выход 5 В / 3 А
- Дисплей: 4 × ANALOG
- Точность: ±2,5%
- Размеры: 365 × 265 × 164 мм
- Вес: 9 кг



HY3002-3

HY3003-3

HY3005-3

- Выходное напряжение/выходной ток:
HY3002-3 0 – 30 В / 2 × 0 – 2 А
- HY3003-3 0 – 30 В / 2 × 0 – 3 А
- HY3005-3 0 – 30 В / 2 × 0 – 5 А
- Фиксированный выход 5 В / 3 А
- Дисплей: 2 × LED (3½ разряда)
- Точность:
напряжение ±1% + 2 един.
ток ±1,5% + 2 един.
- Размеры: 365 × 265 × 164 мм
- Вес: 8 кг



HY3002D-3

- Выходное напряжение/выходной ток:
HY3002D-3 0 – 30 В / 2 × 0 – 2 А
- HY3003D-3 0 – 30 В / 2 × 0 – 3 А
- HY3005D-3 0 – 30 В / 2 × 0 – 5 А

HY3003D-3

HY3005D-3

- Фиксированный выход 5 В / 3 А
- Дисплей: 4 × LCD (3½ разряда)
- Точность:
напряжение ±1% + 2 един.
ток ±1,5% + 2 един.
- Размеры: 365 × 265 × 164 мм
- Вес: 8 кг



HY3002D-2

HY3003D-2

HY3005D-2

- Выходное напряжение/выходной ток:
HY3002D-2 2 × 0 – 30 В / 2 × 0 – 2 А
- HY3003D-2 2 × 0 – 30 В / 2 × 0 – 3 А
- HY3005D-2 2 × 0 – 30 В / 2 × 0 – 5 А
- Дисплей: 4 × LCD (3½ разряда)
- Точность:
напряжение ±1% + 2 един.
ток ±1,5% + 2 един.
- Размеры: 365 × 265 × 164 мм
- Вес: 8 кг



UTP3701

3-канальный источник питания

- Выходное напряжение канал 1, канал 2: 0-24 В
- Выходное напряжение канал 3: 5 В
- Выходной ток канал 1, канал 2: 0-1 А
- Выходной ток канал 3: 2 А
- Регулировка: напряжение 20 мВ, ток 50 мВ
- Автоматическое переключение между режимом тока и напряжения
- Питание: 220 В/50 Гц
- Размеры: 210x152x305 мм
- Вес: 4 кг

