

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ ПРИБОРОВ

FLUKE®



TL220

Набор измерительных щупов для промышленного применения: пара измерительных проводов-переходников (TL222) для гнезд с защитной мембраной, зажимы типа «крокодил» с безопасной рукояткой (AC220) для работы в труднодоступных местах, острые промышленные измерительные наконечники со сверхдлинными наконечниками для перфорации изоляции (TP220), защита до 1000 В, кат. III, номинальный ток 10 А.



TL75

Набор измерительных щупов общего применения: пара стандартных щупов для гнезд с защитной мембраной и штекерами типа banana plug, защита до 100 В, кат. III, номинальный ток 10 А, сертификация UL.




TL81A

Набор измерительных щупов: одна пара измерительных щупов 1 м с разъемом banana plug, 10 А, зажимы типа «крокодил» 5 А, изолированные наконечники для щупов 3А, съемные наконечники с разъемом banana plug, 10 А, съемные щупы-крюки с разъемом banana plug, 5 А, съемные зажимы с разъемом banana plug, 5 А, съемные зажимы типа «крокодил» с разъемом banana plug, 5 А, адаптер для тестирования микросхем с соединителем, 3 А, неизолированные наконечники типа U с разъемом banana plug, 10 А. Номинальное напряжение 300 В, кат. II, сертификация UL, один год гарантии.

TP80


Наконечники для измерительных проводов предотвращают закорачивание выводов микросхем в SMD корпусах и выводов близко расположенных компонентов.

Рекомендуется использовать с щупами TL222, TL224. Номинальное напряжение 1000 В, кат. III, номинальный ток 10 А.



80AK-A

Переходник для термодпар типа К к парным гнездам для штекеров с подпружинивающими контактами рассчитан для работы с низким напряжением (менее 30 В перем. тока, 60 В пост. тока). Макс. допустимая температура измерений +260°C.



80BK-A

Термопара типа К для измерений температуры в диапазоне -40...+260°C, стандартное гнездо для штекера с подпружинивающими контактами.



AC285

Пара полностью изолированных широкозахватных зажимов «крокодил», максимальный размах зажимов – 20 мм. Совместимы с выводами типа TL224. Защита до 600 В, категория III, номинальный ток 10 А.



AC89

Измерительный перфорирующий зажим для работы в труднодоступных местах, щуп пробивает изоляцию провода диаметром 0.25 – 1.5 мм², малый диаметр наконечников обеспечивает восстановление изоляции. Совместимы с выводами типа TL224. Номинальное напряжение 1000 В, кат. III, номинальный ток 5 А.



C12A

Сумка на молнии с внутренними карманами и ремешком, размер 170 × 127 × 38 мм, для моделей Fluke-7-300, Fluke-7-600, Fluke-12, -16.



C25

Сумка на молнии с набивкой и внутренним карманом, размер 220 × 120 × 60 мм, для всех моделей цифровых мультиметров и термометров.



ТРК-01

- Термопара типа К
- Для приборов: CENTER-300, 301, 302, 303
- Диапазон температур: -50...+200°C
- Точность: ±2.2°C или 0.75%



ТРК-02

- Термопара типа К
- Для приборов: CENTER-300, 301, 302, 303
- Диапазон температур: -50...+700°C
- Точность: ±2.2°C или 0.75%

