

CENTER 308



Двухканальный портативный термометр для К термопар

- Диапазон измерений: -200...1370°C
- ЖК дисплей 3½ разряда, суб-дисплей счетчика времени
- Автоматический выбор пределов измерений
- Разрешение 0.1°C
- Точность 0.3°C
- Показания в °C/°F
- Измерения min и max значений
- Встроенный таймер
- Режим пониженного энергопотребления
- Режим удерживания данных на дисплее
- Режим относительных измерений
- Питание: батарея 9 В
- Размеры: 164 × 54 × 34 мм
- Вес: 200 г



CENTER 370

Водостойкий термометр с платиновым датчиком температуры

- Диапазон измерений: -100...300°C
- ЖК дисплей 4 разряда с подсветкой
- Класс защиты IP 67
- Термопара Pt100 (четырёхпроводная)
- Разрешение 0.1°C
- Точность 0.1°C
- Показания в °C/°F
- Измерения min, max и avg значений
- Индикатор времени измерений
- Режим удерживания данных на дисплее
- Режим относительных измерений
- Питание: 3 батареи 1.5 В
- Размеры: 150 × 66 × 31 мм
- Вес: 175 г

CENTER 300



Одноканальный термометр с К термопарой

- Диапазон измерений: -200...1370°C
- ЖК дисплей 3½ разряда, суб-дисплей счетчика времени
- Разрешение 0.1°C
- Точность 0.3°C
- Показания в °C/°F
- Встроенный таймер
- Одновременные измерения min, max и avg значений
- Режим пониженного энергопотребления
- Режим удерживания данных на дисплее
- Режим относительных измерений
- Питание: батарея 9 В
- Размеры: 184 × 64 × 30 мм
- Вес: 210 г



CENTER 301

Двухканальный термометр с К термопарами

- Диапазон измерений: -200...1370°C
- Двойной ЖК дисплей 3½ разряда
- Разрешение 0.1°C
- Точность 0.3°C
- Показания в °C/°F
- Одновременные измерения min, max и avg значений
- Расчет разницы температур двух входов
- Режим пониженного энергопотребления
- Режим удерживания данных на дисплее
- Режим относительных измерений
- Питание: батарея 9 В
- Размеры: 184 × 64 × 30 мм
- Вес: 210 г

CENTER 302



Одноканальный термометр для К и J термопар

- Диапазон измерений с К термопарой: -200...1370°C
- Диапазон измерений с J термопарой: -200...760°C
- Двойной ЖК дисплей 3½ разряда
- Разрешение 0.1°C
- Точность 0.1°C
- Показания в °C/°F
- Встроенный таймер
- Одновременные измерения min, max и avg значений
- Режим пониженного энергопотребления
- Режим удерживания данных на дисплее
- Режим относительных измерений
- Питание: батарея 9 В
- Размеры: 184 × 64 × 30 мм
- Вес: 210 г
- В комплект входит термопара типа К



CENTER 303

Двухканальный термометр для К и J термопар

- Диапазон измерений с К термопарой: -200...1370°C
- Диапазон измерений с J термопарой: -200...760°C
- Двойной ЖК дисплей 3½ разряда
- Разрешение 0.1°C
- Точность 0.1°C
- Показания в °C/°F
- Встроенный таймер
- Одновременные измерения min, max и avg значений
- Расчет разницы температур двух входов
- Режим пониженного энергопотребления
- Режим удерживания данных на дисплее
- Режим относительных измерений
- Питание: батарея 9 В
- Размеры: 184 × 64 × 30 мм
- Вес: 210 г
- В комплект входят две термопары типа К

CENTER 304



Четырехканальный термометр для К термопар

- Диапазон измерений: -200...1370°C
- Четверной ЖК дисплей 3½ разряда с подсветкой
- Автоматический выбор пределов измерений
- Разрешение 0.1°C
- Точность 0.3°C
- Показания в °C/°F
- Измерения min и max значений
- Режим пониженного энергопотребления
- Режим удерживания данных на дисплее
- Режим относительных измерений
- Интерфейс RS-232 для подключения к ПК
- Питание: батарея 9 В
- Размеры: 184 × 64 × 30 мм
- Вес: 210 г
- В комплект входят две термопары типа К



CENTER 305

Одноканальный регистратор температуры для К термопары

- Диапазон измерений: -200...1370°C
- Двойной ЖК дисплей 3½ разр., суб-дисплей счетчика времени
- Память регистратора: 16000 значений
- Разрешение 0.1°C
- Точность 0.3°C
- Показания в °C/°F
- Встроенный таймер
- Измерения min и max значений
- Режим пониженного энергопотребления
- Режим удерживания данных на дисплее
- Режим относительных измерений
- Интерфейс RS-232 для подключения к ПК
- Питание: батарея 9 В
- Размеры: 184 × 64 × 30 мм
- Вес: 210 г

CENTER 306



Двухканальный регистратор температуры для К термопары

- Диапазон измерений: -200...1370°C
- Двойной ЖК дисплей 3½ разряда, суб-дисплей счетчика времени
- Память регистратора: 16000 значений
- Разрешение 0.1°C
- Точность 0.3°C
- Показания в °C/°F
- Встроенный таймер
- Измерения min и max значений
- Режим пониженного энергопотребления
- Режим удерживания данных на дисплее
- Интерфейс RS-232 для подключения к ПК
- Питание: батарея 9 В
- Размеры: 184 × 64 × 30 мм
- Вес: 210 г



CENTER 307

Одноканальный портативный термометр для К термопар

- Диапазон измерений: -200...1370°C
- ЖК дисплей 3½ разряда
- Автоматический выбор пределов измерений
- Разрешение 0.1°C
- Точность 0.3°C
- Показания в °C/°F
- Измерения min и max значений
- Встроенный таймер
- Режим пониженного энергопотребления
- Режим удерживания данных на дисплее
- Режим относительных измерений
- Питание: батарея 9 В
- Размеры: 164 × 54 × 34 мм
- Вес: 210 г